SIKKERHEDS DATABLAD

1. Identifikation

Rudetæning 3500

Revisionsdato: *09-12-02*
Erstatter (tidligere dato): *24-07-02*

Varenr: 1 6 5 1 6 7
-
PR-nr: *Ikke anmeldelsespligtig*

Leverandør: ProFlex Kemi A/S, Transitvej 1, 6330 Padborg.
Tlf: 74 67 03 94 *Fax: **74 67 46 21***

Telefonnr. i nødssituationer:
Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31

Varetype: *1-komponent oliebaseret fugemasse.*

Anvendelsesområde:
3500 anvendes til fugning. Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationen.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Klassificeringspligtige stoffer iht. dansk lovgivning:

Navn:	Konc.:	Symbol:	R-sætninger*:
Destillater (råolie) hydrogenbehandlede lette (Benzen < 0,1%) EINECS-nr. 265-149-8 CAS-nr. 64742-47-8	*1-5*	*Xn*	*R65-66*

***Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd**

3. Fareidentifikation:

Klassificering:
Ingen

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding:
Søg frisk luft ved ubehag.

Øjnene:
Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Skyl grundigt med vand. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden:
Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer indhold i lungerne. Søg læge ved ubehag.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er brændbart.

Sluk med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, der spreder branden. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand

Ved ophedning og brand afgives sundhedsskadelige dampe.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: Se pkt. 7 og 8.

Spild skrabes op med spartel eller lignende eller opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, jord, granulat eller savsmuld) og anbringes i beholder.
Bortskaffelse se pkt. 13.

Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå så vidt muligt anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:
Undgå kontakt med hud og øjne.
Personlig beskyttelse: Se pkt. 8

Opbevaring:
Produktet opbevares utilgængeligt for børn i tæt lukket emballage ved 5 - 25°C. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer.

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger:
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Grænseværdier:

Navn:	**ppm**	**mg/m^3**
Destillater (råolie) Hydrogenbehandlede	*25*	*180*

**Se bilag 3.4 "Petroleum" i grænseværdilisten.*

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2000.

Personlige værnemidler:
Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.

Åndedrætsværn:
Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnet åndedrætsværn anvendes.

Håndværn:
Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker (f.eks. af gummi) ved risiko for hudkontakt. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn:
Undgå kontakt med øjne.

Hudværn:
Tilsmudsning af huden skal begrænses til et minimum.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	*Pastøs*
Farve:	*Ifølge pigmentering*
pH:	*-*
Vægtfylde, g/ml:	*1,29 - 1,33*
Opløselighed i vand:	*Næsten uopløselig*
Produktet, brandfarlig væske af klasse:	*-*

10. Stabilitet og reaktivitet:

Undgå opvarmning. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

11. Toksikologiske oplysninger:

Stænk i øjnene samt langvarig hudkontakt kan medføre irritation.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Mobilitet: Næsten uopløselig

13. Bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: *H* **Affaldskort:** *3.21*

EAK-kode: *08 04 09*

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

Vej/jernbane:
ADR/RID: Klasse/punkt/litra: -
Transportnavn: -
Sø:
IMDG: Klasse: - Pk.gr: -
MP: - UN-nr: -
MFAG: - EmS-nr: -
Transportnavn: -

Luft:
ICAO/IATA: -

15. Oplysninger om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: *Ingen*

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

MAL-kode: *00-1 (1993)*

Anvendelsesbegrænsninger: *Må ikke bruges erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.*

Krav til særlige uddannelser: *Ingen*

16. Andre oplysninger:

R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 2:

65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.