

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

- **Oplysninger om produktet**
- **Handelsnavn:** Protect Super Sort Spray
- **Artikelnummer:** 150052
- **Stoffets /præparatets anvendelse :** Korrosions beskyttelse
- **Producent/leverandør:**
ProFlex Kemi A/S
Transitvej 1
6330 Padborg
Danmark
Tel: +45 - 74 67 03 94 Fax: 74 67 46 21
- **Oplysningsgivende område:** Research & Development

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding af virksomme stoffer med drivgas

· Farlige indholdsstoffer:

CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Xn, F, N; R 11-38-51/53-65-67	25-50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propan F+; R 12	10-25%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	butanon Xi, F; R 11-36-66-67	10-25%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1	1-methoxy-2-propanol R 10	2,5-10%
CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9	toluen Xn, F; R 11-20	1,0-2,5%

- **Yderligere oplysninger:** Teksten på de anførte advarselssignaler findes i kapitel 16.

3 Fareidentifikation

· Farebetegnelse:



Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig
N Miljøfarlig

· Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

Forsigtig! Beholderen er under tryk.

Virker narkotiserende.

R 12 Yderst brandfarlig.

R 38 Irriterer huden.

R 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C.

Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Indeholder 73,0 vægtprocent let antændelige bestanddele

Opbevares uden for børns rækkevidde.

(fortsættelse på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

Handelsnavn: Protect Super Sort Spray

(fortsættelse fra side 1)

· Klassificeringssystem:

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

4 Førstehjælpsforanstaltninger**· Efter indånding:**

I tilfælde af bevidstløshed skal vedkommende lejres og transporteres liggende stabilt på siden.

· Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skylle godt efter.**· Efter øjekontakt:** Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjelåg med rindende vand.**· Efter slugning/synkning:** Opkastning skal ikke udløses; lægen skal tilkaldes omgående.**5 Brandbekæmpelse****· Egnede slukningsmidler:**

Vandtåge

Pulver

Kuldioxid

Alkoholbestandigt skum

· For sikkerhedens skyld uegnede slukningsmidler: Vand i fuldt stråle**· Særligt beskyttelsesudstyr:** Åndedrætsbeskyttelsesapparat skal tages på.**6 Forholdsregler over for udslip ved uheld****· Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:**

Beskyttelsesudstyr skal bæres. Ubeskyttede personer skal holdes borte.

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloakeringen skal de pågældende myndigheder underrettes.

Lad ikke komme i kloakfløb/overfladevand/grundvand.

· Fremgangsmåde til rensning/optagelse: For tilstrækkelig ventilation skal sørges.**7 Håndtering og opbevaring****· Håndtering:****· Oplysninger om sikker brug:**

For god ventilation/udsugning på arbejdspladsen skal sørges.

Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.

· Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:

Skal ikke sprayes mod flammer eller på glødende overflader.

Tændingskilder skal holdes borte - ingen rygning.

Foranstaltninger mod elektrostatiske opladning skal træffes.

OBS! Beholder står under tryk. Skal beskyttes mod solbestråling og temperaturer over 50° C. Skal selv efter brug ikke åbnes med magt eller brændes.

· Lagring:**· Krav til lagerrum og beholdere:**

Lagring på et køligt sted.

Myndighedernes bestemmelser vedrørende lagringen af trykgaspakninger skal overholdes.

· Oplysninger om sammenlagring: Ikke nødvendig.**· Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene:**

Hold beholderen tæt lukket.

Luk ikke beholderen gastæt.

Lagres køligt og tørt i godt lukkede beholdere.

(fortsættelse på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

Handelsnavn: Protect Super Sort Spray

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

(fortsættelse fra side 2)

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:**

Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- **Bestandsdele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:**

74-98-6 propan
GV 1800 mg/m³, 1000 ppm
78-93-3 butanon
GV 145 mg/m³, 50 ppm
H
107-98-2 1-methoxy-2-propanol
GV 185 mg/m³, 50 ppm
108-88-3 toluen
GV 94 mg/m³, 25 ppm
H

- **Yderligere oplysninger:** Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

- **Personligt beskyttelsesudstyr:**

- **Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet beklædning skal tages af med det samme.

Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med huden.

Undgå kontakt med hud og øjne.

- **Beskyttelse af åndedrættet:** Åndedrætsbeskyttelse i tilfælde af utilstrækkelig ventilering.

- **Beskyttelse af hænderne:**



Beskyttelseshandsker

Handsker / som tåler opløsningsmidler

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og bestandigt overfor produktet / stoffet / præparatet.

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet / præparatet / kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

- **Handskemateriale**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

- **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handkefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

(fortsættelse på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

Handelsnavn: Protect Super Sort Spray

(fortsættelse fra side 3)

· Beskyttelse af øjnene:


Tætlukkende beskyttelsesbriller

· Beskyttelse af kroppen: Beskyttelsesdragt skal bruges.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

· Generelle angivelser

Form:	Aerosol
Farve:	I overensstemmelse med produktbetegnelse
Lugt:	Karakteristisk

· Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde:	Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeområde:	-44°C

· Flamme punkt:	< 0°C
------------------------	-------

· Tændingstemperatur:	200°C
------------------------------	-------

· Selvantændelighed:	Produktet er ikke selvantændeligt.
-----------------------------	------------------------------------

· Eksplosionsfare:	Produktet er ikke eksplosivt, dannelsen af eksplosive damp-/luftblandinger er dog mulig.
---------------------------	--

· Eksplosionsgrænser:

Nedre:	0,8 Vol %
Øvre:	11,5 Vol %

· Damptryk ved 20°C:	3 Bar
-----------------------------	-------

· Densitet ved 20°C:	0,805 g/cm ³
-----------------------------	-------------------------

· Opløselighed/blandbarhed med vand:	Ikke eller lidt blandelig.
---	----------------------------

· Opløsningsmiddelindhold:

Organiske opløsningsmidler:	73,0 %
------------------------------------	--------

10 Stabilitet og reaktivitet

· Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås:

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

· Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt.

· Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

11 Toksikologiske oplysninger

· Akut toksicitet:
· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:
78-93-3 butanon

Oral	LD50	3300 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	5000 mg/kg (rbt)

(fortsættelse på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

Handelsnavn: Protect Super Sort Spray

(fortsættelse fra side 4)

108-88-3 toluen

Oral	LD50	5000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	12124 mg/kg (rab)
Inhalativ	LC50/4 h	5320 mg/l (mus)

- **Primære iritationsvirkning:**
- **på huden:** Irriterer huden og slimhinderne.
- **på øjnene:** Ingen irriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**
Pga. beregningsmetoden ifølge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidstgyldige formulering opviser produktet følgende farer:
Lokalirriterende

12 Miljøoplysninger

- **Økotoksiske virkninger:**
- **Bemærkning:** Giftig for fisk.
- **Almindelige oplysninger:**
Fareklasse for vand 2 (D) (selvklassificering): fare for vand
Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres.
Forvoldelse af fare for drikkevandet allerede i tilfælde af at ringe mængder spildes i undergrunden.
I vandløb også giftig for fisk og plankton.
giftig for vandorganismer

13 Bortskaffelse

- **Produkt:**
- **Anbefaling:**
Må ikke aflæsses sammen med husholdningsaffald. Indtrængen i kloakeringen skal forhindres.

· Det europæiske affaldskatalog

08 02 99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret
----------	--

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

- **Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende):**
- **ADR/RID-GGVS/E klasse:** 2 5F Komprimerede, fordraabede eller under tryk oploeste gasser
- **Kemler-tal:** 23
- **UN-nummer:** 1950
- **Emballagegruppe:** -
- **Godsets betegnelse:** 1950 ÆROSOLBEHOLDERE
- **Transport med søgående skib IMDG:**
- **IMDG-klasse:** 2.1
- **UN-nummer:** 1950
- **Label:** 2.1
- **Emballagegruppe:** -
- **EMS-nummer:** F-D,S-U
- **Marine pollutant/havforurenende:** Nej

(fortsættelse på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

Handelsnavn:Protect Super Sort Spray

(fortsættelse fra side 5)

- **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS
- **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klasse:** 2.1
- **UN/ID-nummer:** 1950
- **Label** 2.1
- **Emballagegruppe:** -
- **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS, flammable, n.o.s

15 Oplysninger om regulering

- **Deklaration efter EØF-direktiver:**
Produktet er kategoriseret og mærket efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer.

- **Produktets kendingsbogstav og farebetegnelse:**



Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig
N Miljøfarlig

- **R-sætninger:**

12 Yderst brandfarlig.
38 Irriterer huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

- **S-sætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.
23 Undgå indånding af aerosol-tåger.
24 Undgå kontakt med huden.
46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

- **Særlig deklARATION af bestemte tillavninger:**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C.
Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.
Indeholder 73,0 vægtprocent let antændelige bestanddele
Opbevares uden for børns rækkevidde.

- **Nationale forskrifter:**

- **Teknisk vejledning luft:**

Klasse	andel i %
NK	50-100

- **Fareklasse for vand:** Fareklasse for vand 2 (selvklassificering): fare for vand.

- **VOC-CH** 73,00 %

- **VOC-EU** 73,00 %

16 Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Relevante risikoangivelser**

10 Brandfarlig.

(fortsættelse på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 19.02.2004

revideret den: 18.02.2003

Handelsnavn: Protect Super Sort Spray

(fortsættelse fra side 6)

- 11 Meget brandfarlig.
- 12 Yderst brandfarlig.
- 20 Farlig ved indånding.
- 36 Irriterer øjnene.
- 38 Irriterer huden.
- 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- 65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
- 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

- **Området som udsteder datablad:** Research & Development
- **Kontaktperson:** Ing. J.H.Sleumer

— DK —